

Артикул ЭРА	Изображение	Размеры светильника, мм			Описание	Драйвер	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Цена
		д	ш	в							



ОФИСНЫЕ (SPL, SPO)




СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ АРМСТРОНГ "ЭКОНОМ"

SPO-2-36-6K (4)		595	595	28	Ra>80, PF>0.9, IRF<1% Гарантия 2 года. 4 штуки в комплекте БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ!	в комплекте	БЕЛЫЙ	36	6 500	3 000	912
SPO-2-36-4K (4)		595	595	28	Ra>80, PF>0.9, IRF<1% Гарантия 2 года. 4 штуки в комплекте БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ!	в комплекте	БЕЛЫЙ	36	4 000	3 000	912
SPO-2-36-6K (1/4)		595	595	28	Ra>80, PF>0.9, IRF<1% Гарантия 2 года. В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ!	в комплекте	БЕЛЫЙ	36	6 500	3 000	1 002
SPO-2-36-4K (1/4)		595	595	28	Ra>80, PF>0.9, IRF<1% Гарантия 2 года. В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ!	в комплекте	БЕЛЫЙ	36	4 000	3 000	1 002

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ






0


SPL-1-40-6K (S)		595	595	10	198 светодиодов Ra>80 акриловый диффузор Mitsubishi (Япония) с лазерной гравировкой Гарантия 5 лет. БЕЗ ДРАЙВЕРА.	поставляется отдельно LED-LP-1-40	Серебро	40	6 500	3 200	1 055
SPL-1-40-4K (S)		595	595	10	198 светодиодов Ra>80 акриловый диффузор Mitsubishi (Япония) с лазерной гравировкой Гарантия 5 лет. БЕЗ ДРАЙВЕРА.	поставляется отдельно LED-LP-1-40	Серебро	40	4 000	3 200	1 056
SPL-1-40-6K (W)		595	595	10	198 светодиодов Ra>80 акриловый диффузор Mitsubishi (Япония) с лазерной гравировкой Гарантия 5 лет. БЕЗ ДРАЙВЕРА.	поставляется отдельно LED-LP-1-40	БЕЛЫЙ	40	6 500	3 200	1 055

SPL-1-40-4K (W)		595	595	10	198 светодиодов Ra>80 акриловый диффузор Mitsubishi (Япония) с лазерной гравировкой Гарантия 5 лет. БЕЗ ДРАЙВЕРА.	поставляется отдельно LED-LP-1-40	БЕЛЫЙ	40	4 000	3 200	1 056
SPL-2-40-6K (W)		1195	295	10	Ra>80 акриловый диффузор Mitsubishi (Япония) с лазерной гравировкой Гарантия 5 лет. БЕЗ ДРАЙВЕРА.	поставляется отдельно LED-LP-1-40	БЕЛЫЙ	40	6 500	3 200	1 634
SPL-2-40-4K (W)		1195	295	10	Ra>80 акриловый диффузор Mitsubishi (Япония) с лазерной гравировкой Гарантия 5 лет. БЕЗ ДРАЙВЕРА.	поставляется отдельно LED-LP-1-40	БЕЛЫЙ	40	4 000	3 200	1 634
SPL-3-20-6K (W)		595	295	10	Ra>80 акриловый диффузор Mitsubishi (Япония) с лазерной гравировкой Гарантия 5 лет. БЕЗ ДРАЙВЕРА.	поставляется отдельно LED-LP-1-20	БЕЛЫЙ	20	6 500	1 600	1 070
SPL-3-20-4K (W)		595	295	10	Ra>80 акриловый диффузор Mitsubishi (Япония) с лазерной гравировкой Гарантия 5 лет. БЕЗ ДРАЙВЕРА.	поставляется отдельно LED-LP-1-20	БЕЛЫЙ	20	4 000	1 600	1 070

АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ПАНЕЛЯМ


0

LED-LP-1-40					Универсальный драйвер для панелей SPL-1-40, SPL-2-40 PF (коэф-т мощности)>0.96 IRF (пульсации)<1% с защитой от КЗ и скачков напряжения Гарантия 2 года.			40			336
LED-LP-1-20					Универсальный драйвер для панелей SPL-3-20 PF (коэф-т мощности)>0.96 IRF (пульсации)<1% с защитой от КЗ и скачков напряжения Гарантия 2 года.			20			376
PL-KP					Подвес до 1м. УСИЛЕННЫЙ. Крепление универсальное для панелей SPL всех серий						311
SPL-FIX1					Подвес до 1м. Крепление универсальное для панелей SPL всех серий						311
SPL-FIX2					Уголки для накладного монтажа НИЗКОЕ Крепление универсальное для панелей SPL всех серий						84

SPL-FIX3		Уголки для накладного монтажа ВЫСОКОЕ Крепление универсальное для панелей SPL всех серий											167
----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ IP20

0


SPO-4-20-4K		616	75	25	PF>0.9, IRF<5% Гарантия 3 года.	в комплекте	БЕЛЫЙ	20	4 000	1 600	380
SPO-4-40-4K		1220	75	25	PF>0.9, IRF<5% Гарантия 3 года.	в комплекте	БЕЛЫЙ	40	4 000	3 200	601

ПРОМЫШЛЕННЫЕ (SPP)

0

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65 (для складов, пандусов, цехов, автомоек, гаражей)

0



SPP-1-20-6K		600	80	62	PF>0.9, IRF<5% Гарантия 3 года.	в комплекте	СЕРЫЙ	20	6 500	1 600	736
SPP-1-40-6K		1180	86	66	PF>0.9, IRF<5% Гарантия 3 года.	в комплекте	СЕРЫЙ	40	6 500	3 200	1 120
SPP-1-60-6K		1500	86	66	PF>0.9, IRF<5% Гарантия 3 года.	в комплекте	СЕРЫЙ	60	6 500	4 800	2 609


БЫТОВЫЕ (SPB)

0

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54 (для пыльных/влажных помещений или для размещения на улице под навесом)




0

SPB-1-08 (B)		180	180	75	PF>0.9, IRF<5% Работает при напряжении от 75 до 260В	в комплекте	ТЕМНО-СЕРЫЙ	8	4 000	640	359
SPB-1-08 (W)		180	180	75	PF>0.9, IRF<5% Работает при напряжении от 75 до 260В	в комплекте	БЕЛЫЙ	8	4 000	640	359

SPB-1-12 (W)		220	220	98	PF>0.9, IRF<5% Работает при напряжении от 75 до 260В	в комплекте	БЕЛЫЙ	12	4 000	960	552
SPB-1-12-MWS (W)		220	220	98	С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ PF>0.9, IRF<5% Работает при напряжении от 75 до 260В	в комплекте	БЕЛЫЙ	12	4 000	960	1 104

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20

0

SPB-3-10-4K		155	155	35	PF>0.9, IRF<5% Работает при напряжении от 75 до 260В	в комплекте	БЕЛЫЙ	10	4 000	800	475	
SPB-3-15-4K		210	210	40	PF>0.9, IRF<5% Работает при напряжении от 75 до 260В	в комплекте	БЕЛЫЙ	15	4 000	1 200	664	
SPB-3-18-4K		250	250	45	PF>0.9, IRF<5% Работает при напряжении от 75 до 260В	в комплекте	БЕЛЫЙ	18	4 000	1 440	821	
SPB-3-05-4K-MWS		155	155	35	С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ PF>0.9, IRF<5% Работает при напряжении от 75 до 260В	в комплекте	БЕЛЫЙ	5	4 000	400	598	
SPB-3-10-4K-MWS		155	155	35	С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ PF>0.9, IRF<5% Работает при напряжении от 75 до 260В	в комплекте	БЕЛЫЙ	10	4 000	800	813	
SPB-3-18-4K-MWS		210	210	40	С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ PF>0.9, IRF<5% Работает при напряжении от 75 до 260В	в комплекте	БЕЛЫЙ	18	4 000	1 440	1 257	
SPB-4-10-4K			155	155	35	PF>0.9, IRF<5% Работает при напряжении от 75 до 260В	в комплекте	БЕЛЫЙ	10	4 000	800	574
SPB-4-15-4K			210	210	40	PF>0.9, IRF<5% Работает при напряжении от 75 до 260В	в комплекте	БЕЛЫЙ	15	4 000	1 200	676

SPB-5-15-4K		290	290	80	PF>0.9, IRF<5% Работает при напряжении от 75 до 260В	в комплекте	БЕЛЫЙ	15	4 000	1 200	783
SPB-5-20-4K		380	380	90	PF>0.9, IRF<5% Работает при напряжении от 75 до 260В	в комплекте	БЕЛЫЙ	20	4 000	1 600	913
SPB-6-20-4K (A)			340	340	90	PF>0.9, IRF<5% Работает при напряжении от 75 до 260В	в комплекте	БЕЛЫЙ	20	4 000	1 600